仕様一覧　正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■VALUESTAR N スタンダードタイプの場合

本機に添付のマニュアル『準備と設定』-付録-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容
変更	185 186	

(誤) マニュアルでの記載

型名		VN770/RG6W VN770/RG6B
メイン メモリ	標準容量／最大容量	2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-6400 対応、デュアルチャネル対応)／4GB※3※31
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約80W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00061(AAA)

(正) 読み替え

型名		VN770/RG6W VN770/RG6B
メイン メモリ	標準容量／最大容量	2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-6400 対応、デュアルチャネル対応※30)／4GB※3※31
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約83W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00060(AAA)

(誤) マニュアルでの記載

型名		VN750/RG6W VN750/RG6B
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約72W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00060(AAA)

(正) 読み替え

型名		VN750/RG6W VN750/RG6B
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約75W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00057(AAA)

853-810924-209-A

810924209A

※ 3: 最大 4GB のメモリを搭載可能ですが、PCI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※30: 容量が異なるメモリを増設した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※31: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(2GB)を 2 枚実装する必要があります。

■VALUESTAR G タイプN スタンダードの場合

本機に添付のマニュアル『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』-「仕様一覧」-「●タイプ N スタンダード」をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。
以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容
変更	46	タイプNスタンダード（デジタルハイビジョンTV（地デジ/地アナ）モデル）

（誤）マニュアルでの記載

フレーム型番		PC-GV251LCAC PC-GV251LCGC PC-GV251RCAC PC-GV251RCGC
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約83W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00067(AAA)

（正）読み替え

フレーム型番		PC-GV251LCAC PC-GV251LCGC PC-GV251RCAC PC-GV251RCGC
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約87W※32／約155W※32／約3W※32
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00061(AAA) ※32

（誤）マニュアルでの記載

フレーム型番		PC-GV22BLCAC PC-GV22BLCGC PC-GV22BRCAC PC-GV22BRCGC
バスクロック	システムバス	1,066MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約86W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00081(AAA)

（正）読み替え

フレーム型番		PC-GV22BLCAC PC-GV22BLCGC PC-GV22BRCAC PC-GV22BRCGC
バスクロック	システムバス	800MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約92W※32／約155W※32／約3W※32
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00075(AAA) ※32

※32: メモリ 4GB (2GB×2)、DVD スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2 層書込み)、ハードディスク約 750GB、高速 Draft 11n 対応ワイヤレス LAN の構成にて測定。

区分	頁	読み替え内容
変更	49	タイプNスタンダード（TV機能なしモデル）

（誤）マニュアルでの記載

フレーム型番		PC-GV251JCAC　PC-GV251JCGC PC-GV251NCAC　PC-GV251NCGC
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約78W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00061(AAA)

（正）読み替え

フレーム型番		PC-GV251JCAC　PC-GV251JCGC PC-GV251NCAC　PC-GV251NCGC
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約81W※31／約155W※31／約3W※31
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00060(AAA) ※31

（誤）マニュアルでの記載

フレーム型番		PC-GV22BJCAC　PC-GV22BJCGC PC-GV22BNCAC　PC-GV22BNCGC
バスクロック	システムバス	1,066MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約80W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00077(AAA)

（正）読み替え

フレーム型番		PC-GV22BJCAC　PC-GV22BJCGC PC-GV22BNCAC　PC-GV22BNCGC
バスクロック	システムバス	800MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約85W※31／約155W※31／約3W※31
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.00075(AAA) ※31

※31: メモリ 4GB (2GB×2)、DVD スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2 層書込み)、ハードディスク約 500GB、高速 Draft 11n 対応ワイヤレス LAN の構成にて測定。

区分	頁	読み替え内容
変更	49	タイプNスタンダード（TV機能なしモデル）

（誤）マニュアルでの記載

フレーム型番		PC-GV20CJCAC　PC-GV20CJCGC PC-GV20CNCAC　PC-GV20CNCGC
バスクロック	システムバス	1,066MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約77W／約155W／約3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.0016(AA)

（正）読み替え

フレーム型番		PC-GV20CJCAC　PC-GV20CJCGC PC-GV20CNCAC　PC-GV20CNCGC
バスクロック	システムバス	800MHz
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約81W※32／約155W※32／約3W※32
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		j区分 0.0015(AA) ※32

※32: メモリ 4GB (2GB×2)、DVD スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2 層書込み)、ハードディスク約 500GB の構成にて測定。